

do konstrukcji zimnogiełej - gr. 1,5-6,0 mm

rozmiar łącznika	zakres montażu	opk.	ocynkowane		lakierowane	
			netto	brutto	netto	brutto
6,3 - 5,5 x 80 mm	35-60	100 szt.	37,96	46,69	39,75	48,89
6,3 - 5,5 x 100 mm	55-80		40,94	50,36	42,72	52,55
6,3 - 5,5 x 120 mm	75-100		54,03	66,46	55,81	68,65
6,3 - 5,5 x 130 mm	85-110		58,79	72,31	60,57	74,50
6,3 - 5,5 x 150 mm	105-130		68,31	84,02	70,09	86,21
6,3 - 5,5 x 160 mm	115-140		81,40	100,12	83,18	102,31
6,3 - 5,5 x 180 mm	130-160		92,70	114,02	94,49	116,22
6,3 - 5,5 x 210 mm	145-190		123,05	151,35	124,83	153,54
6,3 - 5,5 x 230 mm	170-210		139,71	171,84	141,49	174,03
6,3 - 5,5 x 280 mm	205-260		195,64	240,64	197,42	242,83

do konstrukcji gorącowal. - gr. 3,0-12,0 mm

rozmiar łącznika	zakres montażu	opk.	ocynkowane		lakierowane	
			netto	brutto	netto	brutto
6,3 - 5,5 x 80 mm	25-50	100 szt.	43,32	53,28	45,10	55,47
6,3 - 5,5 x 100 mm	30-70		44,51	54,75	46,29	56,94
6,3 - 5,5 x 130 mm	50-100		63,55	78,17	65,33	80,36
6,3 - 5,5 x 160 mm	90-130		90,32	111,09	92,11	113,30
6,3 - 5,5 x 180 mm	100-150		102,22	125,73	104,01	127,93
6,3 - 5,5 x 210 mm	140-180		152,80	187,94	154,58	190,13
6,3 - 5,5 x 235 mm	150-205		262,87	323,33	264,66	325,53
6,3 - 5,5 x 280 mm	210-250		355,10	436,77	356,88	438,96

nazwa towaru

KALOTA 26-27mm (podkładka) do mocowania płyt warstwowych dachowych

netto

1,20

brutto

1,48

REDCOM LTD

Ul. Przemysłowa 41, 84-200 Wejherowo

e-mail: biuro@redcomltd.pl

tel: +48 609 289 170

www.redcomltd.pl